

OMKASTING MET ACTIEVE KOELING

ROBUUST
ONTWERP

MEER
BINNEN-
RUIMTE

ÉÉN
LEVERANCIER

BETROUW-
BAAR EN
DUURZAAM



ACTIEVE KOELING BINNENIN

- Verhoogde betrouwbaarheid bij hoge omgevingstemperatuur
- Houdt de temperatuur onder 35 °C
- Langere levensduur van componenten
- Geen externe ventilatoren
- Geen te vervangen filters
- Hoge corrosiebestendigheid
- Eenvoudige toegang tot componenten

BESCHIKBARE MODELLEN

Advansor Omkasting met actieve koeling Medium

	Buitenafmetingen, incl. basisframe mm			Gewicht omkasting, excl. rack	Model	Item-nr.
	Hoogte	Lengte	Breedte	kg	ValuePack	
A	2400	2400	1100	440	x	4540200
B	2400	2700	1100	490	x	4540201
C	2400	3200	1100	550	x	4540202
D	2400	3600	1100	610	x	4540203

Advansor Omkasting met actieve koeling Large*

	Buitenafmetingen, incl. basisframe mm			Gewicht omkasting, excl. rack	Model	Item-nr.
	Hoogte	Lengte	Breedte	kg	CuBig II	
A	2700	5100	1400	1175	x	4540300
B	2700	6200	1400	1380	x	4540301
C	2800	7200	1400	1695	x	4540302
D	2800	8200	1400	1980	x	4540303
E	2800	9200	1400	2300	x	4540304
F	2800	10200	1400	2520	x	4540305

* Vereist megatrailer voor transport over de weg en open container voor transport over zee

STANDAARD UITVOERING

Rack gemonteerd in omkasting af fabriek
Volledig in de fabriek getest en gemonteerd
Actieve koeling
Weerbestendige overkapping
Massief gelast en verzinkt stalen basisframe
Gaten voor vorkheftruck en hijsogen in basisframe
Voorbereid voor eenvoudige kabelinstallatie in basisframe

50 mm isolatie
Flexibele leidingdoorvoer voor installatie
Scharnierende toegangsdeuren en deurstoppers
Dubbele deuren
Wegneembare panelen
Afvoeropeningen
IP44

Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

Uitgebreide fabriekstests om snelle ingebruikname op zowel druk- als elektrische installaties te garanderen
Documentatie en handleidingen voldoen aan wettelijke vereisten

ADVANSOR.COM

ADVANSOR
a DOVER company