

OMKASTING MET ACTIEVE KOELING

ROBUUST
ONTWERP

MEER
BINNEN-
RUIMTE

ÉÉN
LEVERANCIER

BETROUW-
BAAR EN
DUURZAAM



ACTIEVE KOELING BINNENIN

- Verhoogde betrouwbaarheid bij hoge omgevingstemperatuur
- Houdt de temperatuur onder 35 °C
- Langere levensduur van componenten
- Geen externe ventilatoren
- Geen te vervangen filters
- Hoge corrosiebestendigheid
- Eenvoudige toegang tot componenten

BESCHIKBARE MODELLEN

Advansor Omkasting met actieve koeling – Medium

	Buitenafmetingen, incl. basisframe mm			Gewicht omkasting, excl. rack	Geschikt voor		Item-nr.
	Hoogte	Lengte	Breedte		ValuePack	CuBig II	
A	2400	2400	1100	440	x		4540200
B	2400	2700	1100	490	x		4540201
C	2400	3200	1100	550	x		4540202
D	2400	3600	1100	610	x		4540203
E	2400	3900	1100	730	x		10000626
F	2400	4300	1100	810	x		10000627
G	2400	4700	1100	890	x		10000628

Advansor Omkasting met actieve koeling – Large¹

	Buitenafmetingen, incl. basisframe mm			Gewicht omkasting, excl. rack	Geschikt voor		Item-nr.
	Hoogte	Lengte	Breedte		ValuePack	CuBig II	
A	2700	5100	1400	1175		x	4540300
B	2700	6200	1400	1380		x	4540301
C	2800	7200	1400	1695		x	4540302
D	2800	8200	1400	1980		x	4540303
E	2800	9200	1400	2300		x	4540304
F	2800	10200	1400	2520		x	4540305

1) Vereist megatrailer voor transport over de weg en open container voor transport over zee

STANDAARD UITVOERING

Rack gemonteerd in omkasting af fabriek
 Volledig in de fabriek getest en gemonteerd
 Actieve koeling
 Weerbestendige overkapping
 Massief gelast en verzinkt stalen basisframe
 Gat en voor vorkheftruck en hijsogen in basisframe
 Voorbereid voor eenvoudige kabelinstallatie in basisframe
 50 mm isolatie
 Flexibele leidingdoorvoer voor installatie
 Scharnierende toegangsdeuren en deurstoppers
 Dubbele deuren
 Wegneembare panelen
 Afvoeropeningen
 IP44

GECERTIFICEERD VOLGENS ISO 9001:2015

Uitgebreide fabriekstests om snelle ingebruikname op zowel druk- als elektrische installaties te garanderen

Documentatie en handleidingen die voldoen aan de eisen van de EN-normen

Alle materialen die in onze omkastingen worden gebruikt, voldoen aan brandclassificatie B-s1, d0 volgens EN 13501-1.

LET OP

Houd er rekening mee dat een omkasting in bepaalde gevallen kan worden geclassificeerd als een machineruimte volgens EN 378. De componenten en installatie die nodig zijn om aan de veiligheidsvereisten van een machineruimte te voldoen, maken geen deel uit van de levering door Advansor.